

SCH-Lift - De nieuwe generatie plafondliften

Deze lift past overal!

Dankzij zijn uitzonderlijk lage gewicht van slechts 8 kg is de SCH-Lift in een handomdraai in het plafond te bevestigen. Iedere projector, ongeacht merk of type, is eenvoudig in deze SCH-Lift te bevestigen en af te stellen op het projectievlak.

Na bevestiging vergt deze compacte lift slechts 28 cm plafondruimte inclusief de projector! De projectorkabels lopen keurig in een meebewegend flexkabelkanaal naar boven. Onder de lift bevindt zich een decorrand waarin een plafondtegels kan worden geplaatst, waardoor het plafond professioneel is afgewerkt.



Esthetisch en veilig

Een belangrijke overweging om een lift toe te passen is de uitstraling van de ruimte waarin deze wordt geplaatst. Veelal worden montagebeugels toegepast die afgestemd dienen te zijn op het merk en type van de projector. De met zorg ingerichte ruimte wordt ontsierd en onrustig gemaakt.

Maar ook veiligheid is een belangrijke overweging vanwege de diefstalgevoeligheid van projectoren, hetgeen binnen vele organisaties een concreet probleem vormt. De SCH-Lift biedt uitkomst omdat de projector in rust niet meer zichtbaar is: alleen bij projectie wordt deze door de lift in zijn positie gebracht.

Uniek in prijs/prestatie

De fabrikant mikt met dit product op marktleiderschap. Dit is mogelijk door de toepassing van een nieuwe techniek, een reductie van onderdelen en massafabricage. De SCH-Lift heeft hierdoor een lage aanschafwaarde en komt binnen bereik van elke organisatie die kiest voor een vaste projectie opstelling.



directiekantoor, presentatieruimte, scholen, buurthuizen en
universele tafelprojectoren.

voordelen:

- Compleet geleverd
- Eenvoudige bevestiging
- Uitermate nauwkeurige in- en afstelling
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid
- Unieke spindel+techniek
- Universele bevestiging van bijna iedere projector (zonder hulpstukken)
- Past tussen elk systeemplafond (ineengevouwen 28 cm inclusief projector)
- Decorrand voor plafondplaat

De SCH-Lift wordt geleverd inclusief :

Aftekenmal voor bevestiging van lift aan plafond, bedieningsschakelaar, instelbare montagekit voor bevestiging aan het plafond, installatie gebruiksaanwijzing.



Technische specificaties:

Minimale maat 28 cm incl. projector (in het plafond)

Plafondslag 70 cm

Maximale belasting 20 kg

Liftgewicht 8 kg

Afmetingen (lxb) 46,5 x 51,5 cm

Bediening dmv afstandbediening

Netspanning 220V/240V

www.schreinerprojectie.nl
info@schreinerprojectie.nl

T:026- 36 11 653

T:026- 36 22 025

